Tacke Lindemann
PROFESSIONAL PARTS PARTNER

TA-Falz

TA-Falz Farbaluminium in Falzqualität ist ein Aluminium-Halbzeug in Bandform, das in Legierung, Festigkeit und Beschichtungssystem speziell für die Anwendung in der Klempnertechnik abgestimmt ist. Damit eignet sich TA-Falz hervorragend für alle Anwendungen in der Falztechnik.

Die bandlackierten Aluminiumbänder lassen sich problemlos rollformen, schneiden, sägen, falzen, kanten, runden, bohren, nieten und kleben. TA-Falz kann individuell mit anderen Werkstoffen wie Holz, Glas oder Stahl kombiniert werden.

Vom geschwungenen Bogendach bis zur engwinkligen Gaube oder Erkerkonstruktion, von der Kirchturmspitze bis hin zur großflächigen Fassadenbekleidung – TA-Falz bietet viele Möglichkeiten bei einer individuellen Dach- und Wandgestaltung.

TA-Falz bietet dem Architekten, Verarbeiter und dem Bauherren eine Vielzahl an anspruchsvollen Gestaltungsmöglichkeiten bei einer gleichzeitig einfachen und preiswerten Verarbeitung.

Legierung

ENAW 3105

Brandschutz

A1, nicht brennbar

Oberfläche

Vorderseite	PE, PVDF 25 mµ ein- oder beidseitig
Rückseite	Schutzlack 5-7 mµ
Schutzfolie	Schwarz-weiße Laserfolie 80 mµ ein- oder beidseitig

Bänder

Stärke	0,7 mm
Gewicht	60 - 1.000 kg
Breite	500 mm | 600 mm | 1.000 mm | 1.250 mm

Bleche

Stärke	0,7 mm - 1,5 mm
Standard	1.000 x 2.000 mm 1.000 x 3.000 mm 1.250 x 2.000 mm 1.250 x 3.000 mm Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage

Lagerfarben

7016 | 7016 grainy | Eloxal-braun grainy | Hellgrau grainy

Patina-Grau | DB703 grainy | 9005 grainy

Hinweis
Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Weitere Farben ab 1000 kg kurzfristig verfügbar.

Tacke + Lindemann GmbH
Beratgerstraße 31 - 33 | 44149 Dortmund | Tel.: +49 231/1 77 77 - 0 | Fax: +49 231/1 77 77 - 50 | info@tacke-lindemann.de | www.tacke-lindemann.de
Es gelten unsere AGB sowie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite.