


TA-Aluform® Trapezprofil 42/250 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304	
Oberfläche	2B matt, 2R glänzend	
Rückseite	Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies	
Länge	500 bis 10.500 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)	
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)	
Baustoffklasse	A1	

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
0,5	5,02	1250
0,6	6,24	1250



O11102025 The Best Part

Tacke + Lindemann GmbH

Beratgerstraße 31-33 | 44149 Dortmund

Tel +49 (0)23117 77 7-0
Fax +49 (0)23117 77 7-50
E-Mail info@tacke-lindemann.de
Web www.tacke-lindemann.de

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Der Benutzer sollte sich jedoch davon überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreicht. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und sollten für bestimmte Zwecke nicht als Maximal- oder Minimalwerte verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Inrümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes für die beabsichtigte Anwendung testen. Der Kunde muss entscheiden, welche Bänder für die entsprechenden Anwendungen geeignet sind. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbänden und Organisationen sowie die relevanten DilN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.