

Leistungserklärung

gemäß EU Bauproduktenverordnung von 2020

Referenznummer NB2457

FB 1.134/06-26-DE

2457-CPR-0020



1	Wellprofil aus Aluminium Rp 0,2 195 N/mm ² , Rm 215 N/mm ²		
2	35/137 von 0,5 - 1,2		
3	selbsttragendes Wellprofil für Dach und Fassade nach EN 1090-5-2020		
4	Tacke + Lindemann GmbH Beraterstr. 31-33 44149 Dortmund		
6	System 2+		
7	Herstellereklärung über die Durchführung der Erstprüfung des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle		
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
	Blechdicke	0,5 – 1,2 mm, Klasse 2 nach EN 1090-5-2020	EN 1090-1-2020
	Maßtoleranzen	eingehalten nach EN 1090-5-2020	
	Maßänderung	Wärmeausdehnungskoeffizient Aluminium $24 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$	
	Brandverhalten	A1	
	Dauerhaftigkeit	Aluminium blank stucco lackiert	
	Tragfähigkeit	Nach allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-14.1-545	
	Feuerwiderstand	NPD	
	Freisetzen von Cadmium	NPD	
	Freisetzen radioaktiver Strahlung	NPD	
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Michael Jakoby, Prokurist		
Dortmund, 17.06.2026  ppa. Michael Jakoby			